

X2 - Wózek Inwalidzki Aktywny



Cena :

5.036,63 zł

Nr katalogowy : **x2**

Producent : **Meyra**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena :

X2 - Wózek Inwalidzki Aktywny



X2 - Wózek Inwalidzki Aktywny, składany z podwójnym krzyżakiem.



Aluminiowa, stabilna, bezpieczna rama - prosta przednia pionowa część podnóżka (tym wyróżnia się ten wózek od innych wózków rodziny X-Change). Opcjonalnie podnóżek dzielony z obracanymi stopniami.



Modułowa budowa (łatwość i wygoda transportu lub przenoszenia).

Trzy długości ramy (do wyboru) 520, 560, 600mm zapewniają głębokość siedziska aż do 46cm. Maksymalne obciążenie do 120kg przy ciężarze własnym wózka od 9,5 kg.



Varioblok mocujący oś tylnego koła umożliwia indywidualne dopasowanie wysokości siedziska wózka, optymalne wyważenie wózka w zależności od umiejętności użytkownika i zmianę kamberu koła (3° lub $0,5^\circ$).



Głowica widelca koła przedniego montowana do ramy za pomocą trzycentymetrowego adaptera.

Kąt nachylenia głowicy płynnie nastawny. Widelce koła przedniego w dwóch długościach z czterostopniową możliwością montażu koła. Przednia wysokość siedziska do 55cm.

Całkowitą szerokość wózka przy $0,5^\circ$ nachyleniu koła można obliczyć przez dodanie do szerokości siedziska z boczkami tylko 17cm. Tak dobry wynik osiągnęliśmy przez zwartą budowę i bliskość kół napędowych.



Oparcie w wersji standardowej proste lub z wygięciem.

Opcjonalnie dostępne jest oparcie z mechanizmem regulacji kątowej przód, tył w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w 5 położeniach. Regulacja wysokości oparcia i głębokości siedziska pasami.

Połączenie teleskopowe rur oparcia i rączek z regulacją wysokości.

Rączki krótkie o fizjologicznym kształcie.



Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z poliestrowego materiału w kolorze niebieskim lub czarnym.

Boczki aluminiowe stałe w kolorze ramy z izolacyjną wkładką z pianki neoprenowej.

Opcjonalnie można zamówić boczki karbonowe, boczki aluminiowe z regulacją wysokości podłokietników lub aluminiowe rurki-podłokietniki.



Hamulce dociskowe montowane do ramy.

W standardzie koła napędowe 24x1 3/4" pneumatyczne na szybkozłączach.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu kół aktywnych ze wzmocnioną felgą i promienistym mocowaniem szprych oraz kółek podporowych lub transportowych. Ciągi ze stali nierdzewnej, aluminiowe, tytanowe z sześciopunktowym systemem montażu oraz dla tetraplegików.

Koła przednie pneumatyczne, poliuretanowe, lane gumowe miękkie i twarde.



Wszystkie detale zawarte są w poniższej specyfikacji wózka.



Spis plików do pobrania



[1. Formularz zamówień](#)



[2. Katalog produktu](#)



[3. Instrukcja obsługi wózka](#)

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



Tagi:

[X2](#), [Wózki Aktywne](#), [Wózek Aktywny](#), [Wózek Inwalidzki Aktywny](#), [Meyra](#)

Watermark